OSCILLA® USB 100 & 300

Audiomètre de Dépistage

Directement connecté sur le PC via USB

COMPATIBLE NOAH

- **Audiomètre complet avec logiciel d'exploitation**
- **Tests manuels ou automatiques**
- **Enregistrement des tests sur le PC**

SURDIFUSE

www.surdifuse.com

CE -0543

1.0/2006-06-22/BN/LE

Description technique des audiomètres Oscilla USB 100 & 300

Fréquences :
11 fréquences: de 125 à 8000 Hz

Conduction aérienne :
de -10 dB à 110 dB par pas de 5 dB

Intensités Maximums par fréquences :

Fréquence Hz:	125	250	500	750	1000	1500	2000	3000	4000	6000	8000
dB:	70	90	110	110	110	110	110	110	110	100	90

Caractéristiques techniques :
Test manuel ou automatique • Son pulse ou continu • Visualisation de 1, 2 ou 4 audiogrammes
• Stockage des données sur PC • Calcul perte auditive (MP42- MAP-IPA + 2 calculs personnalisables)
• Choix du nombre de réponses pour validation d'un test • Commande par clavier ou souris
• Signal patient indépendant du casque • Flexibilité & légèreté du casque • Recherche automatique de la fiche patient
• Configuration personnalisée pour chaque utilisateur • Historique des examens (par le logiciel)
• Affichage des seuils auditifs en fonction de l'âge du patient
• Compatibilité Windows 98 - ME - 2000 - XP • Calibration Norme ISO 389-1

Oscilla USB 100	Oscilla USB 300
	Option de désactiver ou activer les fréquences
Réglage du signal : 0,5 – 2,5 seconds	Réglage du signal : 0,5 – 2,5 seconds
Mode manuel : Sélection de la fréquence de départ	Mode manuel : Sélection de la fréquence de départ
Mode manuel : Sélection du niveau sonore de départ	Mode manuel : Sélection du niveau sonore de départ
Test automatique : Test automatique aléatoire à 20 dB	Test automatique : Test automatique aléatoire à 20 dB
	Test automatique : Dépistage rapide à 20 dB
	Test automatique : Balayage sur les fréquences –10 à 110Db
	Mode automatique : Sélection du niveau sonore de départ
	Mode automatique : Sélection du seuil dB en tonal
	Mode automatique : Sélection du temps de réponse (2-6 s)

Impression
Impression à partir d'un PC

Alimentation
Via Port USB

Dimensions
150 x 140 x 110 mm

Poids
500g

L'audiomètre USB est fourni avec
Logiciel AudioConsole, écouteurs TDH-39 montés avec casque anti bruit Silenta, mode d'emploi

Accessoires fournis
Signal patient & housse de transport

Garantie
2 ANS – Pièces & mains d'œuvre

SURDIFUSE
17 Rue des Messageries – BP28 – 75462 PARIS Cedex 10
Tél : 01.47.70.97.11
infos@surdifuse.com - www.surdifuse.com